Mehls GmbH
Renne 3
41179 Mönchengladbach
Tel.: 021 61/2997722
Fax:021 61/2997729

MEHLS
MOTORRÄDER

Einbauanleitung Umrüstsatz zum Mofa für Rex Stratos Montana

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. CDI Einheit

Tauschen Sie die originale CDI-Einheit gegen die von uns gelieferte aus. (Batteriefach)

2. Vergaser

Demontieren Sie den Gasschieberdeckel und hängen Sie den Gaszug aus. Bauen Sie alles wieder zusammen, unter hinzunahme des mitgelieferten Gasschieberanschlages. Drehen Sie den Gasschieberanschlag hierbei so, dass der Schlitz über die Gasschieberführung (Stift im Vergaser) rutscht. *Siehe Punkt 6*.

3. Ölpumpe

Stellen Sie die Ölpumpe am Ölpumpenzug nach Herstellerangaben + 1mm ein, sodass die Pumpe mehr Öl fördert. Entlüften Sie die Ölpumpe.

4. Soziusfußrasten

Demontieren Sie die evt. montierten Soziusfußrasten

5. Sitzbankabdeckung

Montieren Sie die mitgelieferte Tasche so auf der Sitzbank, dass nur noch der vorgesehene Fahrerplatz nutzbar ist. Verschrauben Sie den Taschengurt mit den zwei mitgelieferten Blechschrauben von unten mit der Sitzbank.

6. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb ist das Gewinde des Vergaserdeckels bei Montage mit hochfester Schraubensicherung, z. B. “Loctite 648“ zu Sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.

Achtung: Nach erfolgter Abnahme durch Ihren Prüfer, muß die erstellte Betriebserlaubnis in jedem Fall noch durch ihre KFZ-Zulassungsstelle erteilt und abgestempelt werden.

© MEHLS GmbH, 05/2011