

## Einbauanleitung 35kW-Drossel Honda NT 650 V Deauville RC47

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

### 1. Montage

Demotieren Sie die Sitzbank, die Seitendeckel, lösen die seitlich am Tank befindlichen Verleidungsschrauben und ziehen die Verkleidungsteile etwas vom Tank ab. Entfernen Sie den Tank und dann die linke große Verkleidung (samt linken Ablagefach). Demontieren Sie den Luftfilterkasten und die Kreuzschlitzschrauben des Gaszughalters. Montieren Sie den 35 kW Drosselklappenanschlag mit den mitgelieferten Buchsen, Schrauben, Scheiben und Federringen **auf** den Gaszughalter unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel (die mitgelieferten 12mm hohen Buchsen zwischen Gaszughalter und 35 kW Drosselklappenanschlag positionieren). Achten Sie nach der Montage darauf, dass das Choke Winkelrohr wieder richtig in der Aufnahme sitzt. Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.



### 2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb ist die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern.