

Mehls GmbH

Renne 3
41179 Mönchengladbach
Tel: 02161/299 77 0
Fax: 02161/29977 29
mail@mehls.mx



Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Honda CBR 600 F PC25/31

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

Demotieren Sie die Heckverkleidung, die Sitzbank, die Verkleidung und den Tank. Reinigen Sie äußerlich alle Stutzen vor und hinter der Vergasereinheit. **Achten Sie dabei darauf, dass keine Verunreinigungen oder andere Fremdkörper in die Ansaugkanäle fallen!!!** Entfernen Sie die beiden oberen Teile des Luftfilterkastens. Lösen Sie die Anschlüsse der Vergasereinheit und ziehen diese aus den Ansaugstutzen (es kann geringfügig Benzin auslaufen!). Entfernen Sie die beiden originalen vorderen/ inneren Kreuzschlitzschrauben der Schwimmerkammern Nr. 2 & 3 und montieren den Mehls 35kw-Drosselklappenanschlag mit den mitgelieferten M5 Schrauben und U-Scheiben auf den Schwimmerkammerdeckel unter hinzunahme von Schraubensicherungsmittel. Montieren Sie die Ansaugstutzen von Zylinder Nr. 3 & 4 auf die Vergaseranlage, ziehen die vergaserseitigen Schellen fest, setzen die Vergaseranlage sorgfältig ein und ziehen alle anderen Schellen ebenso fest. Bauen Sie alles andere wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.

