

Mehls GmbH

Renne 3

41179 Mönchengladbach

Tel: 02161/299 77 0

Fax: 02161/29977 29

mail@mehls.mx



Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Honda CB 650 F RC75 & CBR 650 F RC74

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

Demotieren Sie die Sitzbank, die Seitenteile unterhalb der Sitzbank, ggf. die Verkleidung, die Tankverkleidungen und den Tank. Klemmen Sie die Batterie ab. **Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper bei den folgenden Arbeiten in den Ansaugtrakt gelangen können!!!** Demontieren Sie die obere Luftfilterkastenhälfte und dann die untere Luftfilterkastenhälfte mit den Venturitrichtern (lange Trichter innen). Ziehen Sie hierbei den Stecker und den Unterdruckschlauch des Unterdrucksensors sowie vorne den Schlauch der Motorentlüftung und des Sekundärluftsystems ab. Lösen Sie den Gaszug B an der Einstellschraube und entfernen die beiden originalen Kreuzschlitzschrauben des Gaszughalters. Positionieren Sie nun den 35 KW Drosselklappenanschlag **unter den Gaszughalter**, setzen die von uns mitgelieferten M5 Schrauben (unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel) durch die Bohrungen beider Bauteile an, drücken die Spitze nach oben gegen das Drosselklappengehäuse (Siehe Pfeil) und ziehen gleichzeitig die Schrauben fest. Hängen Sie den Gaszug B wieder ein. **Achten Sie durch betätigen des Gasdrehgriffes auf die Freigängigkeit des Anschlags!**

Montieren Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge.

