

Mehls GmbH

Renne 3
41179 Mönchengladbach
Tel: 02161/299 77 0
Fax: 02161/29977 29
mail@mehls.mx



Einbauanleitung 35kW-Drossel Honda NT 700 V RC52 & RC59

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Montage

Demotieren Sie die Sitzbank, die Abdeckungen der großen Seitenverkleidungen, beide kleinen Staufächer unterhalb des Lenkers, lösen den Tank seitlich und klappen diesen hoch. Ziehen Sie auf der linken Seite des Luftfilterkastens die Belüftungsschläuche ab, drücken das Elektronische Modul auf Seite und lösen die Gaszüge aus dem Gaszughalter. Entfernen Sie die Kreuzschlitzschrauben des Gaszughalters, positionieren den 35 kW Drosselklappenanschlag flach auf den Gaszughalter, setzen die mitgelieferten Inbusschrauben (mit Schraubensicherungsmittel) an und ziehen diese fest. Hängen Sie die Gaszüge wieder ein und achten auf das Gaszugspiel. Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.



2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschrauben des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.